

# TECHNICAL DATA

## HEATSCOPE® SPOT

Provozní napětí	220–240 VAC – 50/60 Hz
Příkon	1600 W / 2200 W / 2800 W
Odebíraný proud	6.96 A / 9.57 A / 12.17 A
Přívodní kabel	1.1 m / 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> oder 1.1 m / 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Teplota topné plochy	400°C
Teplota pláště	max. 150°C
Teplota topných vláken	1200-1300°C
Barevná teplota	1550-1650 K
Náběh na maximální výkon	ca. 15 sec.
Viditelné světlo	< 600 Lumen
Doporučená výška instalace	min. 1.8 m / max. 3 m
Krytí	IP 24 (dobře zakryté nebo se ochrannou stříškou)
Ovládání	manuální/externí ON/OFF + 100%, 50% nebo: s dálkovým ovládáním ON/OFF + 100%, 50%
Příslušenství (součástí)	příslušenství pro montáž na stěnu a strop
Příslušenství (volitelné)	FREE designový stojan, LIFT pro zapuštěnou stropní instalaci, stříška proti dešti a větru, dvojitý montážní držák, 60 mm, 100 mm, 300 mm, 500 mm montážní tyče

