

# TECHNICKÁ DATA

## HEATSCOPE® VISION

Provozní napětí	220–240 VAC ~ – 50/60 Hz
Příkon	1600 W / 2200 W / 3200 W
Odebíraný proud	6.96 A / 9.57 A / 13.91 A
Přívodní kabel	1.1 m / 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> oder 1.1 m / 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Teplota topné plochy	300°C
Teplota pláště	max. 130 °C
Teplota topných vláken	1200-1300 °C
Barevná teplota	1550-1650 K
Náběh na maximální výkon	ca. 30–60 sec.
Viditelné světlo	< 300 Lumen
Doporučená výška instalace	min. 1.8 m / max. 2.5 m
Krytí	IP 44 (použití v zastřešených prostorech nebo s ochranným krytem)
Ovládání	manuální/externí ON/OFF + 100%, 50% nebo: s dálkovým ovládáním ON/OFF + 100%, 50%
Příslušenství (součásti)	příslušenství pro montáž na stěnu a strop
Příslušenství (volitelné)	FREE designový stojan, LIFT pro zapuštěnou stropní instalaci, stříška proti dešti a větru, dvojitý montážní držák, 60 mm, 100 mm, 300 mm, 500 mm montážní tyče